

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 114.4/D/25**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA Optima 60 Perfotherm / Faz RC3.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów;**
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006 +A2:2016.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.**
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska ocena techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy; nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa	NPD			EN 14351-1:2006+A2:2016
Dymoszczelność	NPD			
Wodoszczelność	Klasa 1B (otwierane do wewnątrz)			
	Klasa 2B (otwierane na zewnątrz)			
Substancje niebezpieczne	NPD			
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2			
Odporność na uderzenie	Klasa 3			
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD			
Wysokość	max 2076 mm			
Zdolność do zwolnienia	NPD			
Właściwości akustyczne	Rw (C;Ctr) = 36 (-3; -6) dB (drzwi pełne)			
Współczynnik przenikania ciepła UD [W/m2K] dla wymiaru referencyjnego	drzwi pełne otwierane	do wewnątrz	1,1	
		na zewnątrz	1,3	
Właściwości promieniowania	NPD			
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością

Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością


Piotr Banasik
[podpis]

Koniec treści deklaracji właściwości użytkowych nr 114.4/D/25

Strona 1/2

www.gerda.pl

Informacje dodatkowe nieobjęte załącznikiem ZA.1 normy EN 14351-1:2006 +A2:2016.

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC3	wg PN-EN 1627:2021

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik
[podpis]