



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 10/D/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : **Drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **GERDA C,C1, C2, GERDA CT, C1T, C2T, GERDA CX10, C1X10,C2X10 (wypełnienie: pianka PUR)**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B- 91000:1996 zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w pkt. 3.3 Aprobaty Technicznej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, Sokółów ul. Sokółowska 49**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony : **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna : **Aprobata Techniczna ITB - Warszawa Nr AT-15-6752/2015 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
odporność na włamanie	klasa RC3	PN -EN 1627: 2012
wymagania wytrzymałościowe	klasa 3	PN-EN 1192:2001
izolacyjność akustyczna	D1-25dB , D2 -25dB i Rw=32dB	1102/11/R22NA
	D1-30dB , D2-25dB i Rw= 32dB	1102/11/R22NA
współczynnik izolacyjności termicznej (drzwi z ościeżnicą montowaną na piankę)	Ud = 1,2 [W/m2K]	IMP Nr LB-1/208/2016
współczynnik izolacyjności termicznej (drzwi z ościeżnicą montowaną na beton)	Ud = 1,3 [W/m2K]	IMP Nr LB-1/208/2016
atest higieniczny	Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	HK/B0861/01/2015
		HK/B0861/02/2015

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Warszawa 19.04.2019

(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał :


Kierownik Działu Kontroli Jakości

(imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej)