



Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 100/D/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o zwiększonej odporności na włamanie oraz odporności ogniowej i dymoszczelne.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **GERDA PREMIUM 60EI30D; GERDA PREMIUM 60XEI30D.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe i dymoszczelne, przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, Sokołów ul. Sokołowska 49.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **ITB –KOT -2020/1280 wydanie 3.**
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **ndt**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Zakład Oceny Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej**, numer akredytacji i numer certyfikatu: **AC 020. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr: 020-UWB-2813/W**


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na włamanie	Klasa RC4	PN-EN 1627:2012
Odporność ogniowa i dymoszczelność	EI ₂ 30D Sa, S200	PN-EN 13501-2:2016
Wymagania wytrzymałościowe	Premium 60 EI30D RC4 - Klasa 3 Premium 60X EI30D RC4 - Klasa 3	PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna	Rw (C;Ctr)=41 (-1;-6) dB Premium 60 EI30D i Premium 60X EI30D	PN-EN ISO 10140-2:2011
Współczynnik przenikalności cieplnej (drzwi z ościeżnicą montowaną na beton)	Ud =1,5 [W/m ² K]	PN-EN 14351-1+A2

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sokołów 21.04.2021
(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor ds. Zarządzania Jakością



W imieniu producenta podpisał:
Marcin Kuliś