




## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/D/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **GERDA TT, GERDA TT PLUS, GERDA TT MAX, wewnętrzne. (GERDA GTT, GERDA GTT PLUS, GERDA GTT MAX, wewnętrzne.)\***
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przeszklone, lewe lub prawe przewidziane do stosowania jako drzwi wewnętrzne stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w pkt 3.2 Aprobaty Technicznej.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, Sokołów ul. Sokołowska 49.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **Aprobata Techniczna ITB-Warszawa, Nr AT-15-7193/2015**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na włamanie	<b>Klasa RC2; (Klasa RC2N)*</b>	<b>PN-EN 1627:2012</b>
Wymagania wytrzymałościowe	<b>Klasa 2</b>	<b>PN-EN 1192:2001</b>
Izolacyjność akustyczna	<b>D<sub>1</sub>-25dB, D<sub>2</sub>-25dB, R<sub>w</sub>-27dB</b>	<b>PN-EN ISO 717-1:1999</b>
Współczynnik izolacyjności termicznej (drzwi z ościeżnicą montowaną na piankę)	<b>U<sub>d</sub>=1,3[W/m<sup>2</sup>K (drzwi TT ościeżnica bez uszczelki) U<sub>d</sub>=1,2[W/m<sup>2</sup>K (drzwi TT ościeżnica z uszczelką)</b>	<b>LB/1/207/2016</b>
Współczynnik izolacyjności termicznej (drzwi z ościeżnicą montowaną na beton)	<b>U<sub>d</sub>=1,4[W/m<sup>2</sup>K (drzwi TT bez uszczelki) U<sub>d</sub>=1,4[W/m<sup>2</sup>K (drzwi TT z uszczelką)</b>	<b>LB/1/207/2016</b>
Atest higieniczny	<b>Do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.</b>	<b>HK/B/0320/01/2014</b>

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**Sokołów 12.06.19**  
(miejsce i data wystawienia)

  
 W imieniu producenta podpisał :  
 Kierownik Działu Kontroli Jakości  
**Mordau Kultys**  
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)