

## Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 110.3/D/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GERDA Thermo Premium 75 Alutherm.
2. Zamierzone zastosowanie(-a): Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
3. Producent: GERDA sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów;  
Zakład Produkcyjny: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3.
- 6.a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1+A2:2016  
Jednostka notyfikowana: JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o. o.
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska Ocena Techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3		
Odporność na obciążenie śniegiem	NPD		
Wodoszczelność (otwierane do wewnątrz)	NPD		
Wodoszczelność (otwierane na zewnątrz)	Klasa 2B		
Niebezpieczne substancje	NPD		
Odporność na uderzenie	Klasa 2		
Wysokość	max 2400 mm		
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		
Właściwości akustyczne	NPD		
Współczynnik przenikania ciepła $U_D$ [W/m <sup>2</sup> K] dla wymiaru referencyjnego	otwierane	do wewnątrz	0,79
		na zewnątrz	0,84
Właściwości promieniowania	npd		
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		

8. Właściwa lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy.

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niniejszą deklarację właściwości użytkowych zgodnie ze specyfikacjami rozporządzenia (EU) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością  
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

[podpis]

Dyrektor  
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

Informacje dodatkowe nieobjęte załącznikiem ZA.1 normy EN 14351-1:2006 +A2:2016.

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC3	wg PN-EN 1627:2012

W imieniu producenta podpisał:  
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością  
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor  
ds. Zarządzania Jakością



Piotr Banasik

[podpis]