

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 112.1/D/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: GERDA Thermo Premium 60 Alutherm.
2. Zamierzone zastosowanie(-a): Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
3. Producent: GERDA sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów;
Zakład Produkcyjny: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3.
- 6.a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1+A2:2016.
Jednostka notyfikowana: JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o. o.,
JN 1488, Instytut Techniki Budowlanej.
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska Ocena Techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2		
Odporność na obciążenie śniegiem	NPD		
Wodoszczelność (otwierane do wewnątrz i na zewnątrz)	Klasa 2B		
Niebezpieczne substancje	NPD		
Odporność na uderzenie	Klasa 2		
Wysokość	max 2400 mm		
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		
Właściwości akustyczne	Rw (C;Ctr) = 30 (-5: -5) dB (drzwi pełne)		
	Rw (C;Ctr) = 30 (-4: -4) dB (drzwi szklone)		
Współczynnik przenikania ciepła U_D [W/m ² K] dla wymiaru referencyjnego	drzwi pełne	do wewnątrz	0,86
		na zewnątrz	0,91
	drzwi szklone	do wewnątrz	0,95
		na zewnątrz	0,99
Właściwości promieniowania	NPD		
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		


8. Właściwa lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy.

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niniejszą deklarację właściwości użytkowych zgodnie ze specyfikacjami rozporządzenia (EU) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

[podpis]


Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

Informacje dodatkowe nieobjęte załącznikiem ZA.1 normy EN 14351-1:2006 +A2:2016.

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC2 / RC2N	wg PN-EN 1627:2021

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością



Piotr Banasik

[podpis]