

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 83/D/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **GERDA TT OPTIMA 60, GERDA TT OPTIMA UNI 60**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Stanowią zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych budynków, oddzielające klimat wewnętrzny budynku od klimatu zewnętrznego z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, Sokołów ul. Sokołowska 49.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351 – 1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.**
Jednostka notyfikowana: Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na włamanie	Klasa RC2; Klasa RC2N (tylko z zamkiem głównym) Klasa RC3 (z zamkiem głównym, pomocniczym i rygłem głównym pionowym.)	PN-EN 1627:2012
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 2	PN-EN 1192:2001
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2	PN-EN 12210:2001
Współczynnik izolacyjności termicznej	1,09W/m ² K (ościeżnica PERFOTHERM) 0,99W/m ² K (ościeżnica ALUTHERM)	PN-EN ISO 10077-1:2002 PN-EN ISO 10077-2:2007
Wodoszczelność	Klasa 4B	PN-EN 12208:2001
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	PN-EN 12207:2001

- ❖ Zastosowanie w oddzieleniach przeciwpożarowych ~~TAK~~/NIE
- ❖ Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych ~~TAK~~/NIE

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Sokołów 02.09.2019
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał :

Kierownik Działu Kontroli Jakości
Marcel Kuchta
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)