

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 112.4/D/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA Thermo Premium 60 Duootherm.**
2. Zamierzone zastosowanie(-a): **Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 0-806 Komorów;**
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016.**
Jednostka notyfikowana: **JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o. o., JN 1488, Instytut Techniki Budowlanej.**
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska Ocena Techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2			EN 14351-1+A2:2016
Odporność na obciążenie śniegiem	npd			
Wodoszczelność (otwierane do wewnątrz)	Klasa 1B			
Wodoszczelność (otwierane na zewnątrz)	Klasa 2B			
Niebezpieczne substancje	npd			
Odporność na uderzenie	Klasa 3			
Wysokość	max 2100 mm			
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd			
Właściwości akustyczne	Rw (C;Ctr) = 31 (-1: -5) dB (drzwi pełne)			
	Rw (C;Ctr) = 31 (-4: -5) dB (drzwi szklone)			
Współczynnik przenikania ciepła U _D [W/m²K] dla wymiaru referencyjnego	drzwi pełne	do wewnątrz	0,94	
	otwierane	na zewnątrz	1,0	
Właściwości promieniowania	npd			
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4			

8. Właściwa lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niniejszą deklarację właściwości użytkowych zgodnie ze specyfikacjami rozporządzenia (EU) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]

Informacje dodatkowe nieobjęte załącznikiem ZA.1 normy EN 14351-1:2006 +A2:2016.

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC3	wg PN-EN 1627:2012

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością

Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik
[podpis]