

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 112.1/D/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA Thermo Premium 60 Alutherm.**
2. Zamierzone zastosowanie(-a): **Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów;**
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016.**
Jednostka notyfikowana: **JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o. o.,
JN 1488, Instytut Techniki Budowlanej.**
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska Ocena Techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2			EN 14351-1+A2:2016
Odporność na obciążenie śniegiem	NPD			
Wodoszczelność (otwierane do wewnątrz i na zewnątrz)	Klasa 2B			
Niebezpieczne substancje	NPD			
Odporność na uderzenie	Klasa 2			
Wysokość	max 2400 mm			
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD			
Właściwości akustyczne	Rw (C;Ctr) = 30 (-5: -5) dB (drzwi pełne)			
	Rw (C;Ctr) = 31 (-4: -5) dB (drzwi szklone)			
Współczynnik przenikania ciepła U_D [W/m²K] dla wymiaru referencyjnego	drzwi pełne otwierane	do wewnątrz	0,86	
		na zewnątrz	0,91	
	drzwi szklone otwierane	do wewnątrz	0,95	
		na zewnątrz	0,99	
Właściwości promieniowania	NPD			
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4			

8. Właściwa lub specjlana dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niniejszą deklarację właściwości użytkowych zgodnie ze specyfikacjami rozporządzenia (EU) nr 305/2011.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik
[podpis]

Koniec treści deklaracji właściwości użytkowych nr 112.1/D/25

Strona 1/2


Informacje dodatkowe nieobjęte załącznikiem ZA.1 normy EN 14351-1:2006 +A2:2016.

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC2 / RC2N	wg PN-EN 1627:2021

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością

Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]