


## Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1.2/D/24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA SELECT.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów;**  
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016.**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o., JN 1488 Instytut Techniki Budowlanej.**
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska ocena techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu<br>budowlanego dla zamierzonego zastosowania<br>lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe |                  |     | Zharmonizowana<br>specyfikacja<br>techniczna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|----------------------------------------------|
| Odporność ogniowa                                                                                | NPD                              |                  |     | EN 14351-1+A2:2016                           |
| Dymoszczelność                                                                                   | NPD                              |                  |     |                                              |
| Wodoszczelność                                                                                   | Klasa 4B (otwierane na zewnątrz) |                  |     |                                              |
| Substancje niebezpieczne                                                                         | NPD                              |                  |     |                                              |
| Odporność na obciążenie wiatrem                                                                  | Klasa C2                         |                  |     |                                              |
| Odporność na uderzenie                                                                           | Klasa 1 (otwierane na zewnątrz)  |                  |     |                                              |
| Nośność urządzeń zabezpieczających                                                               | NPD                              |                  |     |                                              |
| Wysokość                                                                                         | max 2076 mm                      |                  |     |                                              |
| Zdolność do zwolnienia                                                                           | NPD                              |                  |     |                                              |
| Właściwości akustyczne                                                                           | Rw (C;Ctr) = 30 (-4; -5) dB      |                  |     |                                              |
| Współczynnik przenikania ciepła $U_D$<br>[W/m²K] dla wymiaru referencyjnego                      | otwierane<br>do wewnątrz         | skrzydło szklone | 1,1 |                                              |
|                                                                                                  |                                  | skrzydło pełne   | 1,0 |                                              |
|                                                                                                  | otwierane na<br>zewnątrz         | skrzydło szklone | 1,1 |                                              |
|                                                                                                  |                                  | skrzydło pełne   | 1,1 |                                              |
| Współczynnik przenikania ciepła $U_D$<br>[W/m²K]                                                 | otwierane<br>do wewnątrz         | skrzydło szklone | 1,2 |                                              |
|                                                                                                  |                                  | skrzydło pełne   | 1,1 |                                              |
|                                                                                                  | otwierane na<br>zewnątrz         | skrzydło szklone | 1,3 |                                              |
|                                                                                                  |                                  | skrzydło pełne   | 1,2 |                                              |
| Właściwości promieniowania                                                                       | NPD                              |                  |     |                                              |
| Przepuszczalność powietrza                                                                       | Klasa 4                          |                  |     |                                              |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**  
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością  
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

**Dyrektor**  
**ds. Zarządzania Jakością**  
  
[podpis] **Piotr Banasik**

Koniec treści deklaracji właściwości użytkowych nr 1.2/D/24

Strona 1/2

Informacje dodatkowe nieobjęte załącznikiem ZA.1 normy EN 14351-1:2006 +A2:2016.

| Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego | Deklarowane Właściwości Użytkowe | Uwagi              |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Odporność na włamanie                        | RC2 / RC2N                       | wg PN-EN 1627:2012 |

W imieniu producenta podpisał:  
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością  
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor  
ds. Zarządzania Jakością  
  
Piotr Banasik  
[podpis]